

TESTING INSTRUMENTS FOR QUALITY CONTROL

品质控制分析仪器

FX 3340

MinAir

Air Permeability Tester
手提透气性分析仪



中国区总代理:

TEXTTEST
INSTRUMENTS

理寶

LIBERO
Testing Equipment
測試設備

FX 3340 MinAir 手提透气性分析仪

轻，小，精准

瑞士测试仪器品牌TEXTTEST进一步突破设计。

MinAir手提透气性分析仪尺寸极为细小，轻至4.9公斤，价格同样是轻盈吸引。

一机在手，可测量透气，压降，并符合多个国家和国际测试标准，如ASTM D737，DIN53887，EN ISO9237，WSP70.1等等。

历来最小的透气性分析仪

MinAir手提透气性分析仪就是简单易用，又方便携带。适合用于任何位置，只占桌面很少空间。如需要外出使用，可以放在随机提供的手提箱内拿走。

内存数据记忆和评估功能

高达100个测试结果可存储在MinAir手提透气性分析仪的内建记忆中。配合选配的评估软件使用，数据可以传输到电脑，在电脑中存储，进行统计评估，并且记录。

灵活、快速转换

测试头易于更换，更同时扩大了测量范围，从而符合多种材料测量。MinAir手提透气性分析仪可另外配备充电电池，操作仪器时不需要连接固定电源。

选购件

FX 3340-5	5 cm ² 测试头
FX 3340-EVA	电脑-评估软件
FX 3340-BLI	充电电池

规格

测量范围(透气性):	60 - 6,000 mm/s (12 - 1,200 ft ³ /ft ² /min) 于 5 cm ² 测试头 15 - 1,500 mm/s (3 - 300 ft ³ /ft ² /min) 于 20 cm ² 测试头
测试压力:	20 - 500 Pa
测量范围(压降):	20 - 500 Pa
空气速率:	0.060 - 6.0 m/s (12 - 1,200 ft/min) 于 5 cm ² 测试头 0.015 - 1.5 m/s (3 - 300 ft/min) 于 20 cm ² 测试头
测试面积:	5 和 20 cm ² (20cm ² 标配, 5cm ² 选购件)
测试单位:	mm/s, l/m ² /s, l/dm ² /min, cm ³ /cm ² /s, ft ³ /ft ² /min, m ³ /m ² /s, m ³ /m ² /min, m ³ /m ² /h 和 Pa (压降)
测试精度:	显示值的± 3 %
夹臂伸出长度:	160 mm
测试样品厚度:	最高 8 mm
数据接口:	USB 2.0
电源要求(电源适配器):	100 - 240 VAC, 50 - 60 Hz, 100 W
尺寸(宽 x 深 x 高):	16 x 34 x 25 cm
净重:	4.9 kg



中国区总代理:

TEXTTEST
INSTRUMENTS

TEXTTEST AG

T +41 (0)44 321 21 41
F +41 (0)44 321 21 43
info@texttest.ch

www.texttest.ch

理寶 **LIBERO**
Testing Equipment
測試設備

理宝科技有限公司
Libero Technology Co. Ltd.

T +852 2555 8222
F +852 2518 0115
sales@liberohk.com

www.liberohk.com